



## SCOOTER GEAR 80W-90

### ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО. ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ МАСЛЯНОЙ ПЛЕНКИ

#### Применение

Разработано специально для тяжелых условий эксплуатации трансмиссий скутеров и мопедов. Объем упаковки адаптирован для удобства пользования при заполнении трансмиссии скутера и мопеда.

#### Характеристики:

**Класс качества масла** API GL-4

Смазывающие свойства максимально повышены, для защиты трансмиссии в условиях городского режима движения: резкие остановки и резкий старт.

Достаточная толщина масляной пленки при различных условиях движения: холостой ход, интенсивное ускорение, движение с полным газом.

Комплекс противозадирных и противоизносных присадок рассчитан на продление срока службы трансмиссии при высоких оборотах, а так же при ударных нагрузках (блокировка заднего колеса).

Обладает антиокислительными, противопенными и антикоррозионными свойствами.

#### Рекомендации по применению

Замена производится по рекомендациям производителя и по собственному усмотрению.

#### Физико-химические данные

<b>Класс вязкости</b>	SAE J 306	80W-90
<b>Плотность при 20° C (68° F)</b>	ASTM D 1298	0,887
<b>Вязкость при 40° C (104° F)</b>	ASTM D 445	135 мм <sup>2</sup> /с
<b>Вязкость при 100° C (212° F)</b>	ASTM D 445	14,6 мм <sup>2</sup> /с
<b>Индекс вязкости</b>	ASTM D 2270	107
<b>Температура вспышки</b>	ASTM D 92	230° C / 446° F
<b>Температура застывания</b>	ASTM D 97	-27° C / -16° F

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления. Для уточнения характеристик, комплектности, формы поставки, совместимости и т.п. обратитесь к специалистам.